



BEDIENUNGSANLEITUNG



Jakob Ebner
Jakobstraße 44a
5324 Faistenau

Inhaltsverzeichnis

1.	Erklärung.....	2
2.	Produktbeschreibung.....	2
3.	Technische Daten.....	2
4.	Warnhinweise.....	3
5.	Anwendung.....	4
6.	Wartung.....	6

1. Erklärung

Vielen Dank, dass Sie sich für KIWAKU entschieden haben!
Mit der Familie eine Winterwanderung zu unternehmen ist mit Kleinkind oft eine Herausforderung.

2017 begann ich dafür eine Lösung zu entwickeln, dabei entstanden die Kinderwagenkufen. Mit diesen muss man nun auch im Schnee nicht mehr auf den Komfort des Kinderwagens verzichten.

Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise, wie Sie Ihren KIWAKU sicher und sachgerecht benützen können.
Ihre Beachtung mindert Gefahren und erhöht die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des KIWAKU.

Die Betriebsanleitung dient zum bestimmungsgemäßen und sicherheitsgerechten Verhalten im Umgang mit dem KIWAKU.

Jede Person, die den KIWAKU benützt, muss die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Sicherheitshinweise dienen dem Personenschutz und der Unfallverhütung. Sie müssen beachtet werden.

2. Produktbeschreibung

KIWAKU ist ein auf verschiedene Kinderwagenmodelle einstellbarer Schlittenuntersatz, der das Befahren von schneebedeckten Flächen bzw. Winterwanderwegen ermöglicht.

3. Technische Daten

Befestigung:

Spannriemen mit Klemmschloss aus nichtrostendem Edelstahl

Sicherheit:

Fangriemen mit Befestigungsschlaufen, welcher mit einem Ankerstich befestigt wird.

Material:

Schlittenuntersatz: Aluminium pulverbeschichtet

Spurhalteelement: nichtrostender Edelstahl

Maße:

L x B x H in Zentimeter

Aufgeklappt (Betriebszustand): 108 x 61 x 9 cm

Zusammengeklappt (Transportzustand): 108 x 35 x 14 cm

Gewicht:

3 kg

Maximale Belastbarkeit:

100 kg

4. Warnhinweise

- Wenn KIWAKU montiert ist, funktionieren die Handbremse und die Feststellbremse Ihres Kinderwagens nicht.
- Verwenden Sie immer den im Lieferumfang enthaltenen Fangriemen. Dieser muss sowohl am Kinderwagen, als auch an Ihrem Handgelenk mittels Ankerstich befestigt werden.
- Sorgen Sie dafür, dass das Kind immer angegurtet ist, um ein Herausfallen zu vermeiden. Besonders beim Anheben des Kinderwagens, wenn man beispielsweise mit Hilfe der integrierten Rollen eine Straße überquert.

- Lassen Sie den Kinderwagen nie unbeaufsichtigt oder ungesichert stehen. Abschüssiges Gelände, Wind oder Sog können den Kinderwagen in Bewegung setzen.
- Montieren und demontieren Sie KIWAKU stets auf ebenen, nicht abschüssigen Flächen.
- Verwenden Sie KIWAKU nicht in sehr tiefem Schnee, Sie könnten stecken bleiben.
- Verwenden Sie KIWAKU nicht auf Rodelbahnen oder Skipisten.
- Beim Befahren von vereisten Flächen, kann die Führung der Kufen außer Funktion gesetzt werden.
- Begeben Sie sich nicht in lawinengefährdetes Gelände.
- Als Eltern/Erziehungsberechtigte sind Sie jederzeit für die Sicherheit des Kindes verantwortlich.
- Stellen Sie jederzeit sicher, dass das Kind den winterlichen Temperaturen entsprechend gekleidet ist.
- Als zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter empfehlen wir den Regenschutz des Kinderwagens zu verwenden.

5. Anwendung

Vor der ersten Inbetriebnahme

Stellen Sie die Querstrebe des KIWAKU auf Ihren Kinderwagen ein (ohne Kind!).

Folgen Sie dabei der Montageanleitung Punkt 1 – 4 und verändern bei Bedarf die Position der Querstrebe.

Verwenden Sie dafür geeignetes Werkzeug.

Montage

1. Suchen Sie eine für die Montage geeignete Fläche auf. Achten Sie auf sauberen (rollsplittfreien) Untergrund.
2. Sperren Sie, wenn möglich, die beweglichen Vorderräder des Kinderwagens.
3. Befestigen Sie den mitgelieferten Fangriemen mittels Ankerstich am Griff des Kinderwagens.
4. Klappen Sie den KIWAKU auf, verschließen Sie den Spannverschluss und legen den KIWAKU vor den Kinderwagen.
5. Heben Sie nun die Hinterachse des Kinderwagens an und ziehen diesen rückwärts auf den KIWAKU bis die Hinterräder an den Kotflügeln der integrierten Rollen anliegen.
6. Blockieren Sie die Räder des Kinderwagens mit der Feststellbremse.
7. Fädeln Sie die mitgelieferten Spannriemen durch die Kotflügel des KIWAKU und durch die Felge der Hinterräder des Kinderwagens. Achten Sie auf flächiges Anliegen des Klemmschlusses und ziehen sie den Spannriemen fest.
8. Wiederholen Sie diesen Schritt bei dem Vorderrad bzw. den Vorderrädern. Fixieren Sie dabei das Vorderrad/ die Vorderräder direkt an der Querstrebe.
9. Befestigen Sie das lose Ende des Fangriemens mittels Ankerstich am Handgelenk.

Unterwegs

Verwenden Sie KIWAKU ausschließlich auf schneebedeckten Flächen bzw. Winterwanderwegen.

Bei Verwendung auf verschneiten Straßen, Plätzen oder Gehsteigen/Gehwegen auf denen Rollsplitt liegt oder stellenweise Asphalt bzw. Schotter zu überqueren ist, sowie auf aperaturen Stellen im Gelände, kann es zur Beschädigung der Gleitflächen kommen.

Transport

Klappen Sie den KIWAKU zusammen und befestigen den Fangriemen an den Enden der Kufen um ihn bequem auf dem Rücken oder über der Schulter zu tragen.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Fädeln Sie den Fangriemen durch den Kotflügel der Kufe, mit der kürzeren Hälfte der Querstrebe ein und befestigen diesen mittels Ankerstich.
2. Knüpfen Sie mit dem losen Ende einen Ankerstich und fädeln diesen über das vordere Ende beider Kufen.
3. Ziehen Sie den Knoten fest.

6. Wartung

Überprüfen Sie Ihren KIWAKU regelmäßig auf Beschädigungen. Lockere Schrauben können mit geeignetem Werkzeug nachgezogen werden.

Die Friktion (Reibungswiderstand) des Scharniers kann mittels Stellschraube eingestellt werden.

Sorgen Sie dafür, dass der KIWAKU an einem geeigneten Ort trocknen kann.